

# SELECT / SELECT-OMBRAMATIC

## S8130 / S8135

### Für alle Fälle bestens gerüstet

Die kompakte SELECT-Markise wurde für die universelle Beschattung von Terrassen und Gartensitzplätzen im Privat- und Gastrobereich konzipiert. Besonders stabile Profile in abgerundetem Design und eine hochwertige Pulverbeschichtung sind Garant für eine lange Lebensdauer. Durch die besondere Dreikantragrohr-Technik ist eine Wand- oder Deckenmontage auf engstem Raum möglich. Bei Montage an der Fassade bietet die SELECT durch ein speziell konstruiertes Schutzdach eine in sich geschlossene Optik. Der Antrieb erfolgt komfortabel über einen Funkmotor mit Handsender. Durch Erweiterungen wie variable Neigungswinkelverstellung (OMBRAMATIC) und einen im Ausfallprofil integrierten absenkbaren Volant (Volant-Plus) bietet die Select ein breites Anwendungsspektrum.



#### PRODUKTMERKMALE:

- Hohe Stabilität durch Dreikantragrohr-Technik
- Sehr flache und kompakte Bauweise
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz
- Dem Neigungswinkel entsprechend einstellbares Schutzdach
- Zubehör: OMBRAMATIC S8135
- Optional absenkbarer Volant als Sicht- und Blendschutz
- Saumrohr mit Abtropfnase, keine Wasserstreifen auf Volant

#### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:



\* bei Select-Ombramatic S8135 max. Breite 600 cm  
\*\* bei Ausladung >300 cm Windwiderstandsklasse 1,  
mit Volant-Plus Windwiderstandsklasse 2  
(bei Ausladung >250 cm Windwiderstandsklasse 1)